

Протокол образец 16 (чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3/2003г. - за съставане на актове и протоколи по време на строителството за строеж: "Разширение на газопроводната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", Първи етап "Компресорна станция Расово", с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори по КККР 62222.580.55 (ПИ № 580055), 62222.580.57 (ПИ № 580057), 62222.580.59 (ПИ № 580059), 62222.580.61 (ПИ № 580061), 62222.580.14 (ПИ № 580014), 62222.580.15 (ПИ № 580015), 62222.580.16 (ПИ № 580016), 62222.580.17 (ПИ № 580017), 62222.580.18 (ПИ № 580018), 62222.580.19 (ПИ № 580019), 62222.580.20 (ПИ № 580020), 62222.580.39 (ПИ № 580039), 62222.580.40 (ПИ № 580040), 62222.580.49 (ПИ № 580049), 62222.580.51 (ПИ № 580051), 62222.580.53 (ПИ № 580053) и част от поземлен имот с идентификатор по КККР 62222.580.22 (ПИ № 580022), село Расово, Община Медковец, Област Монтана и Подобект: "Ново въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV - Основно от далекопровод ВЛ 20 kV "Запад" и Резервно от далекопровод ВЛ 20 kV "Поп Андрей", с местонахождение: територията на землището на с. Расово, община Медковец и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана"

Страница 34 от 239

преддверие са окачени, тип „Армстронг“. Настилката в складовете е шлайфан бетон, в склада за бои - безискрова замазка, в офиса е ламиниран паркет, а в тоалетната и двете преддверия е гранитогрес. Интериорните врати са дървени или алуминиеви в зависимост от функцията на помещенията - вратата на тоалетната и предверето ѝ са алуминиеви, а вратите на останалите две помещения са дървени.

## **СГРАДА СКЛАД:**

### **35 - СКЛАД**

Застроена площ Сграда - Склад - 224,47 m<sup>2</sup>

Застроен обем Сграда - Склад - 1 122,14 m<sup>3</sup>

Сградата е еднообемна и е правоъгълна в план с размери 10,4 m на 21,46 m. Покривът е двускатен с кота било +4,93. Котата до горен ръб на двата борда е 5,18 m. Сградата е на едно ниво, като на кота ±0,00 са разположени 9 помещения. От тях пет са складове: склад за арматура, който заема най-голяма площ; склад за ЕЛ и КИП; склад за масла; склад за бои и склад за инвентар. Всеки един от тях има собствен вход навън. В зависимост от предназначението на конкретния склад вратите са еднокрили или двукрили.

В югоизточната част на сградата е разположен офис с тоалетна и предверие към него като тази част от сградата също има собствен вход.

Конструкцията е стоманобетонна скелетна. Външните стени са от керамични блокове с дебелина 25 cm и топлоизолация от каменна вата с дебелина 8 cm. Вътрешните стени са отново тухлени с дебелина 25 или 12 cm.

Покривът е двускатен с наклон 12% и се отводнява посредством улуци и външни водосточни тръби. Покривната конструкция се състои от стоманобетонна плоча, върху която е положена топлоизолация от твърди плочи от каменна вата ( $\lambda=0,036\text{W/mK}$ ) с дебелина 10 cm. Върху стоманобетонната плоча е монтирана стоманена конструкция, като върху столиците са монтирани покривни термопанели с изолация от минерална вата с дебелина 6 cm. Бордовете на покрива са от изток и запад.

Върху всички фасади след нанасяне на грунд е направена фасадна силикатна мазилка. Цокълът на фасадите е до кота +0,20 m като е с топлоизолация от XPS с дебелина 8 cm по него, която достига под котата на тротоара. Цокълът е с мозаечна мазилка с едрина 1,6 mm.

Стените и таваните вътре в помещенията са с циментова мазилка, гипсова шпакловка и латекс. Изключение правят тоалетната и предверието ѝ, където финашното покритие до 2,10 m е фаянс, а латексът е влагоустойчив. Таваните на тоалетната, двете предверия и офиса са с растерен окачен таван от минералноватови пана.

Настилката във всички складове е шлайфан бетон освен в склада за бои където е изпълнена безискрова замазка. В офиса настилката е ламиниран паркет, а в тоалетната и предверието е гранитогрес.

Прозорците са с PVC дограма със стъклопакет с едно обикновено и едно нискоемисионно стъкло. Прозорците в складовете се отварят на горна хоризонтална ос.

## **СГРАДА ПОКРИТ ПАРКИНГ:**

### **37 - ПОКРИТ ПАРКИНГ**