

два съседни елемента на оградата е 0,15m. Поради особеностите на терена, е изградена стоманобетонна стълба при вратата от северната страна на площадката, която преодолява денивелацията от 45cm на терена.

Конструктивно изпълнение на оградите

Оградите се състоят от метални колове с планка отгоре с диаметър Ø89mm с височина 2,10m и 2,25m (при отстъп); метални пана хванати за коловете на осови разстояния 1,00m, 1,40m, и 2,00m. Коловете са захванати за стоманобетонна ивична основа за стоманени планки. За всяка колонка има захванат носач за бодлива тел с Г-образно сечение като бодливата тел е монтирана на 3 реда. Колонката и носача са едно готово изделие. Паната са доставени като готови изделия. Вратите са метални с височина 2,00m и светъл отвор 1,10m (осово 1,20m). Вратите са със самоотключваща отвътре секретна брава с ключ. Металните части на оградата са grundирани двукратно боядисани с бляжна боя. Настилката е от тротоарни плохи върху пясъчна основа. Положена е мембрана против израстване на нежелана растителност. В зоните около преходите земя-въздух крановата арматура и стояците, са засипани с филц. В ивичната основа са оставени отвори за отводняване.

Технически показатели

Ограда Кранов възел „Полски Сеновец 1“:

- Дължина на оградата – 66,40m
- Височина – 2,50m

Ограда Кранов възел „Полски Сеновец 2“:

- Дължина на оградата – 46,40m
- Височина – 2,50m

Площадки КИП и ел. „Полски Сеновец“

Площадка КИП и Ел „Полски Сеновец 1“: Оградата на площадката е квадратна в план с размери 6,00/6,00m. Тя е ситуирана вътрешно от регулативната граница. Има един вход/изход от юг като вратата се отваря навън. Оградата е с постоянна височина от минимум 2,50m. Денивелацията за преодоляване на наклона на терена между два съседни елемента на оградата е 0,15 m. Настилката на площадката е бетонна.

На територията на площадката е разположен Временен преместваем обект тип контейнер - 10' Офис контейнер с размери 2989/2435mm и височина 2,60m. Представлява едно общо помещение с един вход. В контейнерите няма постоянно работно място. Контейнерите представляват стоманен скелет като ограждащите елементи са изолационни фасадни сандвич-панели с изолация минерална вата. Има една врата, като вратите са стандартни от системата на контейнерите.

Контеинерът стъпва на изгответена армирана бетонова настилка.

Площадка КИП и Ел „Полски Сеновец 2“: Оградата на площадката е квадратна в план с размери 6,00/6,00m. Тя е ситуирана вътрешно от регулативната граница. Има един вход/изход от юг като вратата се отваря навън. Оградата е с постоянна височина от минимум 2,50m. Денивелацията за преодоляване на наклона на терена между два съседни елемента на оградата е 0,15m. Настилката на площадката е бетонна.

На територията на площадката е разположен Временен преместваем обект тип контейнер - 10' Офис контейнер с размери 2989/2435mm и височина 2,60m. Представлява едно общо помещение с един вход. В контейнерите няма постоянно работно място. Контейнерите представляват стоманен скелет като ограждащите елементи са изолационни фасадни сандвич-панели с изолация минерална вата. Има една врата, като вратите са стандартни от системата на контейнерите.

Контеинерът стъпва на изгответена армирана бетонова настилка.